

## Zeit- und Datumsstempeler PIX200 DCF



**Der aktuelle Datumsstempeler aus der PIX – Serie mit DCF-Empfänger.**

**Preiswerter Datumsstempeler / Belegstempeler für Werkstätten, Baustellen, Labore, Büros...; für kleine Aufträge, Arbeitszeiten, Reparaturen, Garantieleistungen, Post- und Wareneingänge u.ä.**

**Grundmerkmale:**

- Bis zu 3 abhängige Textzeilen
- Großes Display und großes beleuchtetes Druckfenster
- Restanzeige der Farbbandkapazität (zählerabhängig)
- Eingebaute Numeratur mit automatischer Rückstellung
- 6 Sprachen

**Besonderheiten:**

- Integrierter DCF-Empfänger
- Bis zu 3 abhängige Textzeilen
- Großes Display und großes beleuchtetes Druckfenster
- Restanzeige der Farbbandkapazität (zählerabhängig)
- Eingebaute Numeratur mit automatischer Rückstellung

**Leistungsmerkmale PIX 201**

- DCF77-Empfänger (integrierte Funkuhr)
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Modernes Design
- Bis zu 3 abhängige Textzeilen
- Restanzeige der Farbbandkapazität (zählerabhängig)
- 6 Sprachen
- LC-Display für Stunde, Minute und Tagesdatum
- großes beleuchtetes Sichtfenster zur sicheren Druckpositionierung
- Quarz-Zeitbasis mit einer Ganggenauigkeit von +/- 3 Sek./Woche
- 31 vordefinierte Druckformate
- Autom. oder manuelle Druckauslösung per Tastendruck
- einstellbarer Anschlag zur Druckpositionierung
- leiser 9-Nadeldrucker mit Farbbandkassette (einfarbig)
- rechts- oder linksbündiger Druck
- geeignet zum Druck auf Durchschlagpapier
- Endloskalender
- freiprogrammierbare Druckdarstellung von: Datum (Jahr: 4-stellig), Uhrzeit, Texten, 13 Sondertexte in 6 Sprachen
- Normalminuten, 1/100 Std., 1/10 oder 1/20 Std. darstellbar
- 12h- oder 24h-Druckausgabe der Stunden
- variable Druckzeichengröße
- 8-stellige Numeratur mit autom. Rücksetzung im 24h-Intervall
- System-Grundfunktionen werksseitig parametrisiert
- Datensicherheit bei Stromausfall
- Tischbetrieb oder Wandmontage
- Lieferung inklusive Farbband, schwarz
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- Zugang durch Schlüssel und Passwort
- Stromversorgung: 230V / 50Hz

**Optionen**

- Notstromversorgung (72 Stunden)
- Signalausgang (20 Programmschritte)

